

BORAL 20

Rakennusten ja rakenteiden suoja-aine sieni- ja homekasvustoa sekä puun tuhohyönteisiä vastaan. Estää myös levän ja sammaleen kasvua puulla ja betonilla.

Boral-20:a käytetään olevien rakennusten tai uudisrakennusten ja rakenteiden mikrobivaurioiden torjuntaan sekä mikrobisaastuneen puurakenteen kunnostamiseen.

Boral-20 suojaa useimpia puu- ja selluloosamateriaaleja sisä- ja ulkotiloissa. Käsittely ei kestä ääriolosuhteita, kuten voimakasta sadetta tai suoraa kontaktia maa-ainesten kanssa.

KÄYTTÖOHJE:

Boral-20 toimitetaan käyttövalmiina liuoksena, joka voidaan levittää matalapainesumuttimella, (1,5 - 7 bar) siveltimellä, telalla tai upottamalla. Pinta kastellaan aineella perusteellisesti, välttämällä kuitenkin valumista. Annetaan kuivua 24 h ennen muuta mahdollista pinta-käsittelyä. Paras tulos saavutetaan yli +13°C lämpötilassa. Pinnan mahdollinen homekasvusto desinfioidaan ja puhdistetaan Citrox:lla, Odox:lla tai Penetrox S/PF:llä ennen Boral-20- käsittelyä. Menekki on 1 l Boral-20 / 5 m².

SUOJAUTUMINEN SUMUTETTAESSA:

Käytä kokonaamaria ja A2/P3 -luokan suodatinta. Käytä suojakäsineitä ja suojahaalarina esim. kertakäyttöhaalari. Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä! Varusteet puhdistettava heti käytön jälkeen. Kasvit suojattava roiskeita.



**TERVEYDELLE
HAITALLISTA**

VAROITUS!

Vaarallista hengitettynä ja nautittuna. Vältettävä ihokosketusta ja aineen joutumista silmiin. Aineen joutuessa iholle, huuhdeltava heti runsaalla vedellä.

Käytettävä hengityksensuojainta ainetta sumutettaessa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.



Alron
Saneringsteknik

Myynti:

FI- Service Oy PL 1171 – 00101 Helsinki

Puh. 0400- 246 240

myynti@fi-service.fi

www.fi-service.fi